




Gravador IP de 32 canais com ePoE

- » Compatível com LPR
- » Compatível com Contagem de Pessoas
- » Compatível com Mapa de Calor
- » 8 entradas ePoE e 8 entradas PoE
- » Suporte de até 2 HDs de 14TB



O SVR 7132 PE é um gravador de alta capacidade, para até 32 câmeras e 2 HDs de até 14 TB cada. Possui 8 entradas ePoE e 8 entradas PoE, possibilitando que tenha até 800m de cabeamento entre o gravador e câmeras que são compatíveis com essa tecnologia. Esse equipamento é compatível com as inteligências de vídeo das câmeras LPR, contagem de pessoas, mapa de calor, entre outras, facilitando o monitoramento e entregando informações a mais do ambiente.

Especificações técnicas

Sistema

Processador principal	Microprocessador industrial embarcado
Sistema operacional	Linux® embarcado

Áudio e vídeo

Entradas de câmera IP	32 canais
Entrada de áudio	1 canal, RCA
Saída de áudio	1 canal, RCA
Edição de áudio e vídeo	Sim
Áudio Bidirecional	Sim

Inteligência de Vídeo pela câmera

Capacidade 20 Canais utilizando câmeras com Inteligência de Vídeo embarcada

Busca Busca por canal, tempo e tipo de evento

Reconhecimento Facial pela câmera

Capacidade 14 Canais utilizando câmeras com Reconhecimento facial embarcado

Busca de atributos faciais 6 Atributos: Gênero, Idade, Óculos, Expressão, Máscara, Barba

Contagem de pessoas pela câmera

Capacidade 8 Canais utilizando câmeras com Contagem de Pessoas embarcada

Análise Forense pela câmera

Capacidade 16 canais utilizando câmeras que possuem Detecção de pessoas, veículos, motos e bicicletas embarcada

Classificação de Objetos Pessoas: Tipo de roupa, Cor da roupa, Tipo de calça, Cor de calça, Chapéu, Bolsa, Gênero, Idade, Guarda-Chuva

Veículos: Número de placa, Tipo, Cor, Tipo do veículo, Marca, Cor da placa, Ornamento, Cinto de segurança, Região

Motos e bicicletas: Tipo, Cor, Número de passageiros, Uso de capacete

Detecção Inteligente pela câmera

Capacidade 32 Canais utilizando câmeras com Detecção Inteligente embarcada

Classificação de Objetos Pessoa e Veículo

Leitura de Placas pela câmera

Capacidade 8 Canais utilizando câmeras com Leitura de Placas embarcada

Análise Comportamental pela câmera

Capacidade 16 Canais utilizando câmeras com Análise Comportamental embarcada

Busca por eventos Detecção de queda, Detecção de aproximação, Detecção de número de pessoas excedentes, Detecção de Tempo de permanência, Detecção de Violência

Outras Inteligências pela câmera

Suporte às inteligências Mapa de Calor, Detecção de face, Inteligência de Vídeo, Mapa de multidão

Suporte à relatório de inteligências Mapa de Calor, Análise comportamental, Detecção de face, Reconhecimento Facial, Análise Comportamental, Detecção Inteligente, Detecção humana, de veículos, de motos e bicicletas

Ponto de Venda

Capacidade 8 Canais

Visualização do dispositivo

Saídas de vídeo 1 HDMI, 1 VGA

Resolução da saída de vídeo	HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA1: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Capacidade de decodificação	16-canaís@1080P(30fps)
Visualização multitelas	Primeira tela: 1/4/8/9/16/25 canais Segunda tela: 1/4/8/9/16 canais
Ícones exibidos no OSD	Nome do canal, Data e hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação
Planificação de Fisheyes	Possui

Gravação

Compressões	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Resoluções	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Taxa de gravação	320 Mbps
Bit rate por canal	16 kbps ~ 27 Mbps
Modo de gravação	Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Inteligência de vídeo, POS
Intervalo de gravação	1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos

Detecção de vídeo e alarmes

Ações configuráveis por evento	Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme, Notificação de Vídeo, Email, Buzzer, Mensagens na tela
Detecção de Movimento	Sim
Perda de vídeo	Sim
Mascaramento da câmera	Sim
Mudança de cena	Sim
Entradas de alarme	4
Multibox	Compatível com até 4 dispositivos
Alarme de anormalidades	Câmera offline, Erro de HD, HD cheio, Conflito de IP, Conflito de MAC, Login Bloqueado, Anormalidade na segurança de rede
Saídas de relé	2

Reprodução e gravação

Playback simultâneo	1/4/9/16
Modos de busca	Data e Hora, Alarme, Detecção de movimento e Busca Exata (detalhada nos segundos)
Funções no playback	Reproduzir, Pausar, Parar, Voltar, Avanço Rápido, Avanço Lento, Próximo Arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela Cheia, Backup, Zoom Digital
Modos de backup	Dispositivo USB

Rede

Interfaces	1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Throughput de rede	640Mbps - 320Mbps entrada / 320Mbps transmissão
Portas PoE	16 portas (IEEE802.3af/at) Portas de 1 a 8 com suporte a ePoE
Protocolos de rede	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, Intelbras DDNS, DDNS, Intelbras Cloud, FTP, busca de dispositivos (suporta pesquisa por dispositivos com protocolo INTELBRAS-1)
Número máximo de usuários	128 usuários, sendo que a visualização se limita a 360 Mbps
Interoperabilidade	Onvif 2.4, SDK, CGI

Armazenamento

HD Interno	2 HD SATA III de até 14 TB cada
------------	---------------------------------

Interfaces auxiliares

USB	2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB 2.0)
RS232	1 Porta (para comunicação com PC ou Mesa Controladora)
RS485	1 Porta para controle de Speed Dome
Acesso remoto	Possui uma interface remota que pode ser acessada via browser, com funções de visualização, reprodução de gravações, configuração do sistema, backup de arquivos e visualização de registros. É possível acessar a interface web através do navegador Internet Explorer. Também é possível acessar a interface web através dos navegadores Chrome e Mozilla, porém estes navegadores não utilizam plugin e alguns recursos podem ser limitados.

Geral

Alimentação	Fonte interna, 100 - 240 V ac. 50 - 60 Hz
Consumo	<15.2 W (sem HD) PoE: Máximo de 25.5 W por porta
Condições de funcionamento	-10 °C a 55 °C / 10% a 93% de umidade
Condições de armazenamento	0 °C a 40 °C / 30 a 85% umidade
Dimensões (LxPxA)	1U, 375mm x 327.4mm x 53mm
Peso líquido	2.70 kg (sem HD)
Conteúdo da caixa de acessórios	1 Cabo de força 2 Cabos SATA 1 Mouse 1 Guia de usuário

2 Terminais para alarme

8 Parafusos para fixação de HDs

Cenário de Aplicação

- Indústria
 - Shoppings
 - Universidades
 - Cidades
-

Observações:

Para utilização de linha e cerca virtual é necessário considerar as características do cenário de aplicação, ambientes com baixa iluminação, condições climáticas adversas, obstruções entre outros fatores podem afetar o desempenho do algoritmo. Para mais informações, consulte a página 78 do manual.