

**Câmera mini speed dome**

- » Zoom híbrido
- » Alta definição de imagens Full HD 1080p
- » Tecnologia Full Color inteligente (FC + IR)
- » Microfone embutido
- » Distância de iluminação de 40 m.
- » Pan Tilt 355°

FULL COLOR
INTELIGENTEMICROFONE
EMBUTIDOVISÃO
360°RESOLUÇÃO
HDCVI**Especificações técnicas**

Sensor	2 MP CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD: 1080p
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal 2.8 mm	109°
Ângulo de visão horizontal 6.0 mm	47.2°
Ângulo de visão vertical 2.8 mm	59.6°
Ângulo de visão vertical 6.0 mm	26.2°
IR Inteligente	Sim
Alcance IR e Luz	40 m
Comprimento de onda LED IR	850nm
Quantidade de LEDs	4
Formato do vídeo	NTSC / PAL

Protocolo de vídeo	HDCVI
Relação sinal-ruído	>65 dB
Sensibilidade	0.01 Lux / F2.0, (Full color, 30 IRE) 0.001Lux / F2.0 (P/B, 30 IRE) 0 Lux (Iluminação On)
Velocidade do obturador	NTSC: 1/30 ~ 1/100.000s PAL: 1/2 ~ 1/100.000 s
Sincronismo	Interno
Íris	Fixa
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Defog	Defog eletrônico
Zoom Digital	6x
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Sim
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON/OFF
High Light Compensation (HLC)	Sim (Digital)
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de imagem	padrão, suave e forte, frio e quente.
Ajuste de imagem	Nitidez, Brilho, Contraste, Saturação, Croma, Gama, 2DNR e 3DNR
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês / Espanhol
Máscara de Privacidade	ON / OFF (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D NR
Funções Inteligentes	Áudio embutido (somente protocolo HDCVI)

Conexões	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	600 mA
Consumo máximo de potência	7,2 W
Tensão	12 Vdc
Range de tensão	30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Φ)	Φ 110.0 mm x 150.0 mm
Peso	460 g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Mini speed dome, plástico
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno/ Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-40°C a 60 °C
Umidade relativa de operação	<95%
Certificados	
FCC	-
CE	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035