



Módulo de comunicação 3G

- » Até 2 IPs de destino de reporte.
- » Até 2 cartões SIM
- » Comunicação 3G
- » Antena externa com ganho de 0 dBi
- » Protocolo de comunicação Contact-ID
- » GPRS classe 10

O módulo XG 3G é um acessório dedicado a transmissão de dados via 3G para comunicação, configuração e reporte de eventos entre usuário e/ou empresa de monitoramento com os sistemas de segurança AMT 2018 E SMART, AMT 1000 SMART, AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO e são compatíveis com a maioria das operadoras GSM nacionais com tecnologia 3G.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação	Alimentação proveniente da central
Consumo	50 mW
Comunicação	3G
Central compatível	AMT 2018 E SMART / AMT 1000 SMART AMT 8000 LITE / AMT 8000 PRO
Reporte de eventos via IP	2 destinos (fixos ou dinâmicos)
Base de protocolo	TCP/IP
Consumo de banda	1 Kb por evento
Cartão SIM	2 cartões SIM
Bandas de frequência	Penta band (800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz)
Protocolo de monitoramento	Contact-ID, Contact-ID programável
Antena	Externa com ganho de 0 dBi
Tipo do conector de antena	SMA fêmea
Tipo da antena	Antena GSM
Homologação Anatel	Sim
Temperatura de funcionamento	-10 a 50 ° C, umidade relativa do ar até 90%
Dimensões (L x A x P)	62 x 15 x 54 mm
Peso	37 gramas