



O videoporteiro eletrônico IP XPE 3101 IP permite integrações com produtos de controle de acesso, segurança e terminais de áudio e vídeo, além dos principais softwares de mercado.

- » Alimentação PoE ou fonte 12Vdc
- » Câmera integrada
- » Função intertravamento
- » Entrada com sensores de alarmes
- » Interface wiegand
- » Fator de proteção IP65
- » Configuração simplificada através da interface web (compatível com Google Chrome® e Firefox®)

Especificações técnicas

VOIP	SIP 2.0 (RFC3261) – 2 contas SIP
	Codec: G.711A, G.711U, G.722, G.729 e H.264
	DTMF: In-band, Out-of-band – DTMF: Relay (RFC8233) / SIP INFO
	Suporte a chamadas via cliente SIP ou chamadas ponto a ponto (IP)
	Suporte a criptografia áudio/vídeo através de SRTP Suporte a vídeo chamada
Vídeo	RTSP (suporte a RTSP pela URL: rtsp://IP_do_dispositivo/live/ch00_1) e Codec: H.264
	Suporte a ONVIF. Obs.: apenas o stream principal é disponibilizado via ONVIF.
	LEDs IR para visão noturna Detecção de movimento
	Câmera 3MP, ângulo de visão H:120° V:64°
	Resolução máxima 1280 x 720 p
Áudio	Alto-falante 4 ohms / 3W e comunicação full duplex
	Ajuste de volume TX e RX
Rede	Protocolo TCP/IP – IPv4
	Ethernet: RJ45 10/100BASE-TX, auto-MDIX
	Configuração de IP: estático / DHCP (default de fábrica)
	Sincronização de data e hora automaticamente pela internet
	Interface de configuração via web (Google Chrome® e Firefox®)

Fechadura	Abertura por comando DTMF, cartão RFID e HTTP API 2 saídas de relé contato seco NA/NF (12~24 Vdc / 1A max) 2 entradas para sensor de porta aberta e/ou botoeira Funções de intertravamento, arrombamento e alarme de porta aberta
Leitor RFID	13,56 MHz e 125 KHz Entrada/saída Wiegand
Alimentação	PoE: 802.3af (Classe 3 – 6,49~12,95 W) 12Vdc/1A (fonte não inclusa)
Teclado	Teclado luminoso de 1 tecla
Avisos	Avisos sonoros para acesso liberado, acesso negado, tamper, etc.
LEDs	LED colorido para iluminação e sinalização de status configurável via interface web
Temperatura de operação	-10 a 50° C
Fator de proteção	IP65
Dimensões (L x A x P)	145 x 85 x 22 mm

Mais segurança para o condomínio

Solução completa de áudio e vídeo

Alimentação PoE

Ideal para empresas de monitoramento

SIP 2.0
Protocolo de comunicação que permite integração com outras plataformas.

Função intertravamento