

## TESTER 3000 MT



- » Suporte à resolução 4K
- » Suporte às tecnologias Multi HD e IP
- » Kit completo para instalação
- » Compatível com HDCVI, AHD, HDTVI e analógica
- » Sistema Android
- » Troca expressa
- » 1 ano de garantia



RESOLUÇÃO



KIT COMPLETO  
PARA INSTALAÇÃO



TROCA  
EXPRESSA



GARANTIA

## Especificações técnicas

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Display                      | Tela touch screen 4"         |
| Resolução Display            | 800 x 480                    |
| Protocolos de vídeo          | HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS e IP |
| Resolução suportada HDCVI    | 1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP      |
| Resolução suportada AHD      | 1MP, 2MP, 4MP, 5MP           |
| Resolução suportada HDTVI    | 1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP      |
| Resolução suportada CVBS     | CIF, QCIF, D1, WD1           |
| Resolução suportada IP       | 1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP      |
| Compressão de vídeo          | H.264 e H.265                |
| Teste de cabo RJ45           | Sim ( com adaptador)         |
| Teste de cabeamento ethernet | Comprimento do cabo          |
|                              | Atenuação                    |
|                              | Reflexividade                |
|                              | Impedância                   |

## Armazenamento

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Suporte ao cartão de memória | Compatível até 32G B |
|------------------------------|----------------------|

## Bateria<sup>1</sup>

|            |          |
|------------|----------|
| Capacidade | 2400 mAh |
|------------|----------|

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tempo máximo para recarga total | 5 horas <sup>2</sup> |
|---------------------------------|----------------------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Tempo de uso com câmera analógica | 6 horas |
|-----------------------------------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tempo de uso com câmera IP | 6 horas |
|----------------------------|---------|

## Conexões

|                  |       |
|------------------|-------|
| Entrada de Vídeo | 1 BNC |
|------------------|-------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Entrada de Áudio | 1 P2 |
|------------------|------|

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Entrada de RJ45 | 1 RJ45 (Ethernet) e 1 RJ 45 (teste de cabo) |
|-----------------|---------------------------------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Entrada Alimentação | 1 P4 (fêmea) |
|---------------------|--------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Saída Alimentação | 1 P4 (fêmea mini) |
|-------------------|-------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Entrada cartão SD | 1 Micro |
|-------------------|---------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Interface RS485 | 1 Borne com terminal |
|-----------------|----------------------|

## Características Complementares

|          |     |
|----------|-----|
| Lanterna | Sim |
|----------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Autofalante | Sim |
|-------------|-----|

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos | Chrome, VLC, Onvif, <sup>3</sup> ÁudioPlayer, Vídeo Player, Lanterna |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|

## Conteúdo da embalagem

|          |     |
|----------|-----|
| Testador | Sim |
|----------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Fonte de alimentação | Sim |
|----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Testador de cabo RJ45 | Sim |
|-----------------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Cabo BNC | Sim |
|----------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| Cabo áudio | Sim |
|------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Cabo alimentação | Sim |
|------------------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| Bag | Sim |
|-----|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Pulseira | Sim |
|----------|-----|

<sup>1</sup> A bateria deve ser carregada com a chave seletora em ON. Mesmo com o produto em repouso, a bateria pode apresenta descarga gradual.

<sup>2</sup> A durabilidade pode variar de acordo com o uso de outras aplicações.

<sup>3</sup> Onvif perfil S.

## Características elétricas

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Fonte de alimentação     | 12V/ 1A          |
| Saída de alimentação DC  | 12 Vdc / 3 A     |
| Saída de alimentação POE | 802.3af, 802.3at |

## Características Mecânicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Dimensões (L x A x P) | 126 x 83 x 33 mm |
| Peso                  | 320 g            |
| Cor                   | Preta            |
| Material              | Plástico         |

## Características ambientais

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Temperatura de armazenamento      | -10 °C a 50 °C |
| Temperatura de operação           | -10 °C a 50 °C |
| Umidade relativa de armazenamento | 30% a 90% RH   |
| Umidade relativa de operação      | 30% a 90% RH   |