



Câmera Dome Veicular - Solução Dashcam

- » Menu OSD
- » Grau de proteção IP67
- » Alcance IR de 20 metros
- » Mais proteção, mais durabilidade



A câmera VHDM 3020 D integra-se à solução Dashcam, utilizando conectores BMW para facilitar a adaptação a veículos de frotas leves. Com case metálico e opções de instalação em ambientes internos e externos, são resistentes à vibração e ao uso diário em caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e quaisquer outras aplicações veiculares.

Especificações técnicas

Sensor	1/ 2,7" CMOS
Pixels efetivos	1280x720 (1MP) (Config. padrão) , 1920x1080 (2MP), e 960x480 (960H) (Ajustável) ¹
¹ Ao alterar a resolução para 1920x1080 (2MP), o produto deixa de ser compatível com as dashcams (DCM 5004 GW IA e DCM 3002 GW IA).	
Resolução Real	1MP
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão	101° Horizontal x 54° Vertical
Alcance IR	20 m
IR inteligente	Sim (Ajustável)
Quantidades de LEDs	1
Padrão de vídeo	NTSC
Velocidade do obturador	1/30 s a 1/100000 s
Saída de vídeo	AHD(Config. padrão) /HDCVI/ HDTVI /Analogico (CVBS) ²
² Ao configurar a saída de vídeo para Analógico CVBS, não será possível retornar para a tecnologia original pela dashcam. Nessa situação, será necessário encaminhar o equipamento a uma assistência técnica autorizada.	
Dia & Noite	Sim
Microfone	Não

Características Complementares

Balanço de Branco	Automático / Ajustável
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Ajustável

Wide Dynamic Range (DWDR)	Ajustável
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D - Ajustável
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo

Características Elétricas

Tensão	12Vdc
Range de tensão	30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
Consumo máximo de potência	2.3W

Características Mecânicas

Dimensões (L x A) (A x Ø)	62.0 mm x 61.7 mm
Peso	170g
Cor case	Preto
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno/externo

Características ambientais

Temperatura de armazenamento	-40 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-40 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH

Certificações

Certificações	CE/FCC
---------------	--------

Conheça também:



VHDM 1012 DSM D

