

Homologação Anatel	03501-26-00160
Dimensão do produto (L x A x P)	72 x 118 x 39 mm
Peso do produto	177 g
Dimensão da embalagem (L x A x P)	80 x 140 x 50 mm
Peso bruto	230 g
Material	Plástico com proteção anti-chama e anti-UV (não amarela), vidro temperado 4 mm
EAN 13	7899298737582 (Branco)
	7899298737575 (Preto)
Código do item	4301482 (Branco)
	4301484 (Preto)

Fotos do produto





EIZ 1004S

Interruptor Inteligente Touch Zigbee 4 Teclas

Transforme sua casa em um ambiente mais inteligente com o Interruptor Inteligente Touch Zigbee de 4 teclas EIZ 1004S. Controle a iluminação pelo aplicativo Mibo Smart, por comandos de voz com Amazon Alexa e Google Assistente ou diretamente pelo painel touch com iluminação indicativa. Com quatro teclas independentes, oferece maior flexibilidade para controlar diferentes circuitos de iluminação em um único produto. Crie automações, rotinas e agendamentos, realize acionamentos à distância e integre o interruptor a outros dispositivos da linha de Casa Inteligente Intelbras para uma experiência ainda mais conectada. Utilizando a tecnologia Zigbee em conjunto com um hub compatível, proporciona comunicação estável, rápida resposta aos comandos e maior eficiência energética para sua residência.

- » Controle e automatize sua iluminação com o app Intelbras Mibo Smart
- » Teclas touch de alta sensibilidade, com luz indicadora
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco
- » Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação MCA 1002 ou superiores da Intelbras)
- » Compatível com **Amazon Alexa, Google Assistente e Samsung SmartThings**
- » Instalação embutida em caixas de passagem 4x2"

Especificações técnicas

Aplicativo Compatível	Exclusivo Mibo Smart
Entrada	100 ~ 240 Vca 50/60Hz (bivolt automático)
Corrente máxima	10 A
Potência máxima da carga	1.270 W em 127 V (FP=1) 2.200 W em 220 V (FP=1)
Temperatura em operação	0 a 40° C
Local de instalação	Caixa de passagem 4x2" Requer conexão de fio neutro
Conectividade	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Sistemas compatíveis	iOS / Android™
Distância máxima do hub de automação	Até 100 m sem obstáculos