# MFD 7001 D

## Fechadura Inteligente de Embutir

» Cadastro de até 155 senhas.

» Cadastro de até 150 tags.

» Cadastro de até 150 biometrias.

» Acompanha duas chaves mecânicas para contingência.

» Gerenciamento remoto de acessos em tempo real pelo aplicativo Mibo*.

» Gere senhas temporárias para a sua fechadura, programando dia e horário de acesso*.

» Crie rotinas e automações com outros produtos do ecossistema de Casa Inteligente pelo app*.

» Fechadura de embutir para portas pivotantes e de giro de 30 a 60 mm de espessura.

» Travamento automático.

» Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 1 ano.

» Mecanismo robusto com 32 anos de vida útil, totalizando 120 mil ciclos de abertura.

» Alimentação de emergência por entrada USB-C.

» Alerta de bateria fraca.

» Função Não Perturbe, possibilitando o bloqueio da fechadura pelo lado de dentro e impedindo qualquer acesso externo.

» Função Senha Protegida permite que você digite números aleatórios antes e depois da sua senha para ainda mais segurança.

» Alarme antiviolação.

» 3 anos de garantia.

*Para uso das funções do app Mibo adquira separadamente o hub de automação MCA.

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto) |
| Contingência | Entrada 5 Vdc USB (Tipo C) |
| Temperatura de operação | -10 a 55ºC |

| | |
|---|---|
| Tipo de autenticação | Senha, tag, biometria, chave e aplicativo (modo *Inteligente**) |
| Capacidade máxima de senhas | Modo *Inteligente**: 1 administrador, 150 usuários e 10 temporárias. |
| | Modo Standalone (sem aplicativo): 1 administrador, 150 usuários e 4 visitantes. |
| Capacidade máxima de tags | 100 |
| Capacidade máxima de digitais | 100 |
| Autonomia das pilhas | 10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas) |
| Espessura da porta | 30 a 60 mm |
| Dimensões da unidade externa (L x A x P) | 51,2 x 270,2 x 26 mm |
| Dimensões da unidade interna (L x A x P) | 49,8 x 269,8 x 38 mm |
| Resistência ao impacto | 300 kgf |
| Material | Plástico, metal e componentes eletrônicos |
| Umidade | Inferior a 95% |

*Requer hub de automação modelo MCA, vendido separadamente.