



ASI 500

Arandela Solar Integrada

Utilize a energia solar para iluminar e decorar seu ambiente externo com ASI 500.

- » Simples e fácil de instalar sem fios e sem tubulações
- » Alta eficiência na conversão de energia
- » 500 lm de fluxo luminoso
- » Funcionamento inteligente com dois modos de operação.
- » Iluminação indireta, deixando seu ambiente mais aconchegante.

Especificações técnicas

Modelo	ASI 500
Painel Solar	2,4 W, silício monocristalino
Bateria	3,7V, 2000 mAh, lítio recarregável
Quantidade de LEDs frontal	27 Leds cor branca / 27 Leds cor amarela
Quantidade de LEDs traseiro	2 Leds cor branca / 2 Leds cor amarela
Potência máxima	5 W
Fluxo luminoso máximo	500 lm
Temperatura de cor frontal	Branca 6000K / Amarela 3000K
Temperatura de cor traseira	Branca 6000K / Amarela 3000K
Ângulo de abertura	120°
Eficiência luminosa	100 lm/W
Tempo de recarga	8 horas de luz solar
Autonomia	Até 2 noites
Grau de proteção	IP65
Sensor de presença	Ângulo de 120°, detecta movimentos em até 10 metros de distância
Altura de instalação	Até 4 metros de altura
Distância entre arandelas	Entre 6 a 8 metros
Dimensões do produto (L x A x P)	140× 211,1 × 114,8 mm
Temperatura de funcionamento	-10° C a 50° C
Instalação em	Parede

Fotos do produto



Conheça também



LSI1600



ASI220