

Gravador Digital de Vídeo em Rede

- IA pela câmera: Detecção de face, Reconhecimento facial,
 - » Inteligências de vídeo, Análise comportamental, Aglomeração, Contagem de pessoas, Mapa de calor, Leitura de placas (LPR)
 - » Detecção Inteligente de pessoas e veículos.
- IA pelo gravador: Detecção e reconhecimento facial, Inteligência de vídeo e Detecção Inteligente de pessoas e veículos
 - » Suporta 1 HDs SATA
 - » Compressão de vídeo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
 - » Throughput de até 256 Mbps
 - » Resolução até 16MP
 - » Compatibilidade com protocolo Onvif
 - » 10 bancos de faces com até 20 mil faces cadastradas



O gravador iNVD 3008-P possui tecnologia de reconhecimento facial, além de tecnologia avançada de linha e cerca virtual e detecção inteligente de pessoas e veículos, tanto via gravador quanto através de câmeras conectadas que possuam a inteligência. Com excelente capacidade de decodificação, alta resolução e grande largura de banda, o gravador conta com 8 portas PoE fornecendo rede e energia para as câmeras IP que também possuam a tecnologia. Sendo compatível com dispositivos de terceiros, o iNVD 3008-P é a escolha ideal para pequenas e médias soluções de segurança.

Sistema

Processador principal	Quad - core Integrado de alta performance
Sistema operacional	Linux® embarcado

Entradas de vídeo

Quantidade de canais	Até 08 canais IPs
Protocolos suportados	Intelbras -1 e Onvif Perfil S, T e G
Resolução	16 MP
Compressão de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Áudio

Suporte a câmeras com áudio	Todos os canais IPs são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio.
Entrada de áudio	1 entrada com conector do tipo RCA (15K Ω)
Saída de áudio	1 saída com conector do tipo RCA (15K Ω)
Compressão de áudio suportado	G.711a, G.711Mu, PCM, AAC, G726 e G.723

Saída de vídeo

Saída de vídeo	1 HDMI e 1 VGA
Resoluções de saída HDMI*	3840x2160, 1920x1080 e 1280x1024
Resolução de saída VGA	1920x1080, 1280x1024
Mosaico da tela	Tela Principal – 1, 4, 8 e 9 Tela Secundária – 1, 4, 8 e 9
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação
Resoluções suportadas na visualização	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (Full HD), 1.3MP, 1MP (HD), 960H, D1 e CIF
Suporte à Planificação (câmera Fisheye)**	Não possui

*Caso utilize a saída de vídeo em 3840x2160(4K) não irá conseguir ativar as inteligências de vídeo.

**Planificação somente pela interface web com plug-in.

Gravação

Bit rate ¹	165 Mbps. A soma do bit rate configurado nas câmeras não deve ultrapassar este valor (recomendamos utilizar até 133 Mbps para o stream principal e até 32 Mbps para o stream extra).
Modo de gravação	Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, alarme, perda de vídeo e Inteligência
Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação	1~60min (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~30seg, Pós-alarme: 1~300seg.
Resoluções suportadas na gravação	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (Full HD), 1.3MP, 1MP (HD), 960H, D1 e CIF, todos em até 30 FPS

Detecção de vídeo

Eventos	Gravação, PTZ, Tour, Alarme Upload, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela (Mensagem) e Alarme sonoro
Detecção de vídeo	Detecção de movimento - Zonas: 330 (22×18), Perda de vídeo, Mascaramento e Mudança de Cena

Inteligências Artificiais²

Reconhecimento Facial

Capacidade	Realizado pelo gravador: Até 1 canal Realizado pela câmera: Até 8 canais Detecção pela camera + Reconhecimento pelo gravador: Até 4 canais
Processamento	12 faces/segundo
Banco de dados	10 bancos com até 20 mil faces no total

Linha e cerca virtual

Capacidade	Realizado pelo gravador: Até 4 canais (10 regras por canal) Realizado pela câmera: Até 8 canais (10 regras por canal)
------------	--

Detecção de Face

Capacidade	Realizado pelo gravador: Até 1 canal Realizado pela câmera: Até 8 canais
Processamento	12 faces/segundo

Detecção Inteligente de pessoas e Veículos

Capacidade	Realizado pelo gravador: Até 4 canais Realizado pela câmera: Até 8 canais
Busca inteligente	Busca por tipo de classificação, Pessoa ou Veículo

Outras inteligências

Análise Comportamental	Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 08 canais
Aglomerção	Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 08 canais
Contagem de Pessoas	Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 08 canais
Mapa de calor	Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 08 canais
LPR	Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 08 canais

Reprodução e backup

Reprodução simultânea	Até 08 canais
Resoluções suportadas na reprodução	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (Full HD), 1.3MP, 1MP (HD), 960H, D1 e CIF
Modo de busca	Data e hora com precisão de segundos e detecções de eventos, Alarme e IAs.
Busca Inteligente	Detecção de Pessoas e Veículos.
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido
Busca automática de gravações em cartão SD após queda de conexão	Sim

Tecnologia	Resolução/ Taxa de frames
Stream principal com IA Desabilitada*	

	16MP	12MP	8MP (4K)	5MP	4MP	1080p	720p	960H	D1	CIF
IP	2 canais em 15 FPS	2 canais em 15 FPS	4 canais em 15 FPS	6 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS

Stream principal com IA Habilitada*										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	16MP	12MP	8MP (4K)	5MP	4MP	1080p	720p	960H	D1	CIF
IP	1 canal em 15 FPS	2 canais em 15 FPS	3 canais em 15 FPS	4 canais em 30 FPS	6 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS

*Os valores acima representam o limite total de decodificação durante a reprodução, se um destes limites for atingido o sistema automaticamente informará através de um pop-up e interromperá a reprodução dos canais adicionais

Stream Extra

	2MP (1080P)	1080P lite	720P	960H	D1	CIF	QCIF
IP	-	-	-	-	8 canais em 30 FPS	8 canais em 30 FPS	-

Rede

Porta Ethernet	1 conexão RJ45 (10/100/1000Mbps)
Funções das portas Ethernet	Simplex
Portas PoE	08 portas, 10/100 Mbps, 802.3 af/at
Potência portas PoE	Potência máxima total 130W, potência máxima por porta 25,5W
Distância máxima indicada com cabo CAT5e (PoE)5	100 metros
Protocolos de rede	HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, SFTP, 802.1x, Filtro IP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE e Multicast.
Throughput de rede (sem as funções de Inteligência Artificial habilitadas)	Entrada: 256 Mbps e Saída: 256 Mbps Total: 512Mbps
Throughput de rede (com as funções de Inteligência Artificial habilitadas)	Entrada: 165 Mbps e Saída: 165 Mbps Total: 330Mbps
Conexões simultâneas ³	128 conexões
Cliente DDNS	Intelbras DDNS, NO-IP, DynDNS
Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian) ⁴	iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®

POS (Point of Sales)

Quantidade	Não possui
------------	------------

Armazenamento

Disco rígido interno (HD)	1 porta padrão SATA Consulte o documento Lista de Capacidade e Compatibilidade de HDs em www.intelbras.com.br para mais informações
eSATA	Não possui
Opções de armazenamento	Gravações por eventos, Regular e IAs
Gerenciamento de espaço em disco	Sobrescrita de arquivos antigos, Alarmes de falha e HD cheio

Conexões auxiliares

Porta USB	2 portas USB 2.0
RS485	Não Possui
RS232	Não Possui
Entrada de áudio bidirecional	1 canal, RCA
Saída de áudio bidirecional	1 canal, RCA
Entradas de alarme	Não Possui
Saída de alarme	Não Possui
Suporte ao Multibox Intelbras	Não Possui
Suporte a mesas operadoras Intelbras (VTN 2000)	Sim (via rede)

Proteção contra surtos de tensão

Entradas de vídeo BNC	Não se aplica
Saída de vídeo VGA	Até 15kV injetado
Saída de vídeo HDMI	Até 20kV injetado
Interface de rede Ethernet	Até 30kV injetado
Fonte de alimentação	Até 30kV injetado

Geral

Dimensões (L x P x A)	260 x 233 x 48 mm
Alimentação do dispositivo	Fonte externa – 53 VDC – 1,8 A
Adaptador USB Wireless (Wi-Fi)	N/A
Consumo	< 10 W (sem disco rígido)
Condições de ambiente	-10°C~+55 °C / 10%~90%RH
Acondicionamento	Instalação em mesa ou rack
Peso	1,00 Kg (Sem HD)
Peso bruto	1,70 Kg
Ventilação interna	Ativa ou agenda
Certificados	CE e FCC


¹ Para câmeras IPs, depende do bit rate enviado pela câmera, respeitando o limite de throuput do gravador de 165Mbps para quando tiver pelo menos uma IA estiver ativada e 256Mbps para sem nenhuma IA ativada.

² As informações relacionadas às quantidades de canais referem-se apenas a um tipo de IA habilitada. Caso sejam utilizados mais de um tipo de IA simultaneamente, haverá redução na quantidade de canais disponíveis para realizar e receber operações de inteligência, e, em alguns cenários, poderá afetar o desempenho do Gravador.

³ A quantidade de conexões simultâneas pode ser afetada pelo throughput do produto. Para mais informações, consulte o manual do Produto.

⁴ Android é uma marca registrada da Google, Inc. iPhone e iPad são marcas registradas da Apple Inc. Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds.

Obs: Para câmeras que possuem lente panorâmica (modelo 9360 PAN IA FT) e tenham resolução superior a 4K, a imagem não será exibida nessa resolução mais alta. Isso ocorre porque a formação da imagem é realizada por mais de uma lente, e o gravador não é capaz de reproduzi-la quando a resolução ultrapassa 4K.



1 – Entrada de alimentação

2 – Portas PoE

3 – Entrada de rede.

4 – VGA

5 – Conector RCA, Saída de áudio

6 – Conector RCA, Entrada de áudio

7 – HDMI

8 – Porta USB

9 – Ponto de aterramento

Figura 1 - iNVD 3008-P