

**CÂMERA DOME ANALÓGICA BIDIRECIONAL FULL COLOR +**

- ». Tecnologia FULL COLOR +
- ». Alta Definição de Imagens FULL HD 1080p
- ». Menu OSD
- ». Mais proteção, mais durabilidade
- ». Áudio Bidirecional

IP67ÍNDICE DE
PROTEÇÃOFULL COLOR
INTELIGENTEÁUDIO
BIDIRECIONAL**Especificações técnicas**

Sensor	2 Megapixels CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920 H
Resolução real	Full HD: 1080 p
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal	111°
Ângulo de visão vertical	60°
IR Inteligente	Sim
Alcance IR e Luz	40 m
Quantidade de LEDs	4
Formato do vídeo	NTSC / PAL

Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD-M/ HDTVI
Mudança de protocolo	Menu OSD / VHD Control* / Tester 3000 MT
Relação sinal-ruído	≥65 dB
Sensibilidade	0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Velocidade do obturador	NTSC: 1/30 ~ 1/100.000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON/OFF
High Light Compensation (HLC)	Sim (Digital)
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático
Modo de imagem	Padrão / Suave / Forte / Quente / Frio
Ajuste de imagem	Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Croma / 2DNR / 3DNR
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês / Espanhol
Máscara de Privacidade	ON / OFF (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	3DNR
Controle Automático de Ganho (AGC)	Sim
Áudio Bidirecional	Sim HDCVI (função compatível apenas com o MHDX 1204-C e MHDX 1208-C)
Alto-falante	Sim
Conexões	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	500 mA

Consumo máximo de potência	3,8 W
Tensão	12VDC
Range de tensão	15% (10,2 ~ 13,8VDC)
Proteção antisurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Φ)	Φ109.9 mm × 105.9 mm
Peso	320g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Plástico e Metal
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno / Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-40°C a 60 °C
Umidade relativa de operação	<95%
Certificados	
FCC	-
CE	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035